DOWNLIGHT ALUMINUM 35

LUMINARIO PARA EMPOTRAR







DESCRIPCIÓN LUMINARIO

Downlight LED, carcasa de aluminio con disipación térmica, driver externo, atenuación mediante cambio de driver

MODELO

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	EFICACIA
AG-D2070-D	6 W	630 lm	105 lm/W
AG-D2100-D	10 W	1100 lm	110 lm/W
AG-D2130-D	15 W	1650 lm	110 lm/W
AG-D2150-D	20 W	2500 lm	125 lm/W
AG-D2205-D-2	28 W	3500 lm	125 lm/W
AG-D2205-D	35 W	2400 lm	120 lm/W

CARACTERÍSTICAS

TEMPERATURA DE COLOR
Seleccionable: 3000K/4000K/5700K

ÁNGULO DE APERTURA
40°/60°

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN
120-227V AC

MONTAJE
Empotrable

VIDA UTIL
100, 000 h L70

GARANTÍA
Con garantía 5 de años, en condiciones normales de operación.

ACABADO
Blanco

GARANTÍA
5 años

DIMENSIONES





MODELO	Ø	Ø CORTE	H	H CORTE
AG-D2070-D	95 mm	68 mm	51.8 mm	80 mm
AG-D2100-D	113 mm	90 mm	58.8 mm	102 mm
AG-D2130-D	145 mm	120 mm	66.3 mm	130 mm
AG-D2150-D	174 mm	145 mm	71.7 mm	1955 mm
AG-D2205-D-2	232 mm	195 mm	82.7 mm	210 mm
AG-D2205-D	232 mm	195 mm	82.7 mm	210 mm

APLICACIONES



CERTIFICACIONES



Última actualización • agosot 2026
AG Lightingsereservaelderechodemodificar la inforamción técnica sin previo aviso.